

Enfas fulltransformator (ENO)

Okapslat utförande med universalfäste,
för inbyggnad.

Temperatur

Transformatorerna är beräknade för en omgivnings-
temperatur på 40°C och har temperaturklass E.

Ingående komponenter är UL-godkända.

| Typ/Effekt (VA) | Monteringsmått (mm) | | | | | | Vikt ca (kg) |
|--------------------|---------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----------------|
| | A | B | C | D* | E* | F* | |
| ENO/7 | 40 | 41 | 72 | 20 | 29 | 40 | 0,3 |
| ENO/12 | 40 | 45 | 72 | 20 | 33 | 40 | 0,4 |
| ENO/20 | 50 | 49 | 83 | 30 | 35 | 50 | 0,5 |
| ENO/30 | 50 | 59 | 83 | 30 | 45 | 50 | 0,6 |
| ENO/50 | 55 | 64 | 90 | 40 | 49 | 55 | 1,0 |
| ENO/60 | 65 | 65 | 103 | 40 | 46 | 65 | 1,3 |
| ENO/80 | 65 | 74 | 103 | 40 | 55 | 65 | 1,4 |
| ENO/100 | 70 | 83 | 110 | 40 | 63 | 70 | 2,1 |
| ENO/125 | 80 | 76 | 120 | 55 | 55 | 80 | 2,3 |
| ENO/160 | 80 | 88 | 120 | 55 | 67 | 80 | 3,0 |
| ENO/200 | 80 | 103 | 120 | 55 | 82 | 80 | 3,6 |
| ENO/300 | 100 | 92 | 145 | 67 | 67 | 100 | 4,2 |
| ENO/400 | 100 | 110 | 145 | 67 | 85 | 100 | 6,0 |
| ENO/500 | 125 | 107 | 190 | 88 | 78 | 125 | 7,6 |
| ENO/630 | 125 | 124 | 190 | 88 | 95 | 125 | 9,7 |
| ENO/850 | 125 | 150 | 190 | 80 | 121 | 125 | 11,0 |
| ENO/1000 | 150 | 130 | 220 | 110 | 96 | 150 | 14,0 |
| ENO/1250 | 150 | 145 | 220 | 110 | 111 | 150 | 17,0 |
| ENO/1500 | 150 | 160 | 220 | 110 | 126 | 150 | 20,0 |

* C/C-mått

