

Ringkärnetransformator (RTR)

Utförande

Transformatorerna är tillverkade enligt EN61558.
Ingående komponenter är UL-godkända.

Ringkärnetransformatoren har låg vikt, liten volym
och litet magnetiskt störfält.

Varje transformator levereras med monteringsatts.
Monteringsattsens består av en förzinkad rondell
och två gummiskivor.

Temperatur

Transformatorerna är beräknat för en omgivnings-
temperatur på 40°C och har temperaturklass B.

Uttagsledare

Uttagsledarna är som standard 300 mm långa men
kan även kundanpassas på begäran.

Typ/ Effekt (VA)	Nominell effekt med statisk skärm (VA)	Dimensioner* D x H (mm)	Vikt Ca (kg)
RTR/30	25	82 x 31	0,5
RTR/50	40	82 x 37	0,7
RTR/80	65	95 x 39	1,0
RTR/120	100	95x x49	1,3
RTR/160	145	115 x 42	1,6
RTR/225	200	115 x 51	2,0
RTR/300	270	115 x 61	2,5
RTR/500	475	140 x 61	3,8
RTR/625	600	140 x 71	4,5
RTR/800	775	170 x 70	6,0
RTR/1000	975	170 x 80	7,0

* dimensioner inkl monteringsdetaljer